

Кассетные с круговым воздушным потоком



Стандартные функции



DC-электродвигатель вентилятора



Сверхтихий режим



Бесшумный ночной режим



Карта Вкл./Выкл.



Комфортный сон



Дисплей «88»



Самоочистка испарителя



4-сторонний воздушный поток с независимым управлением



Круговой воздушный поток



Подача свежего воздуха



Долговечный и высокоэффективный фильтр



Быстрая установка



Широкий угол распределения воздуха



4-направленный воздушный поток



- AB072MRERA
- AB282MRERA
- AB092MRERA
- AB302MRERA
- AB122MRERA
- AB382MRERA
- AB162MRERA
- AB482MRERA
- AB182MRERA
- AB602MRERA
- AB242MRERA



YR-E17
Опция



YR-E16A
Опция



YR-E16B
Опция



YR-HBS01
Опция

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель внутреннего блока | | AB072MRERA | AB092MRERA | AB122MRERA |
|--|--------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| Производительность, кВт | Охлаждение | 2,2 | 2,8 | 3,6 |
| | Обогрев | 2,5 | 3,2 | 4,0 |
| Электропитание | | 1 фаза, 220 В, 50 Гц | | |
| Расход воздуха, м³/час | | 1000 / 810 / 620 | 1000 / 810 / 620 | 1000 / 810 / 620 |
| Уровень шума (высокая / средняя / низкая скор.), дБ(А) | | 30 / 27 / 25 | 30 / 27 / 25 | 30 / 27 / 25 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 12,7 (1/2) |
| Размеры (Ш x Г x В), мм | Без упаковки | 840 x 840 x 183 | 840 x 840 x 183 | 840 x 840 x 183 |
| | В упаковке | 983 x 983 x 268 | 983 x 983 x 268 | 983 x 983 x 268 |
| Вес, кг | Без упаковки | 25 | 25 | 25 |
| | В упаковке | 28 | 28 | 28 |
| Панель | | PB-950KB | PB-950KB | PB-950KB |
| Размеры (Ш x Г x В), мм | Без упаковки | 950 x 950 x 50 | 950 x 950 x 50 | 950 x 950 x 50 |
| | В упаковке | 1013 x 1025 x 123 | 1013 x 1025 x 123 | 1013 x 1025 x 123 |
| Вес, кг | Без упаковки | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| | В упаковке | 9 | 9 | 9 |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель внутреннего блока | | AB162MRERA | AB182MRERA | AB242MRERA |
|--|--------------|----------------------|-------------------|--------------------|
| Производительность, кВт | Охлаждение | 4,5 | 5,6 | 7,1 |
| | Обогрев | 5,0 | 6,3 | 8,0 |
| Электропитание | | 1 фаза, 220 В, 50 Гц | | |
| Расход воздуха, м³/час | | 1000 / 810 / 620 | 1000 / 810 / 620 | 1380 / 1190 / 1000 |
| Уровень шума (высокая/средняя/низкая скор.), дБ(А) | | 32 / 29 / 27 | 33 / 30 / 29 | 35 / 34 / 34 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | | 26/32 | 26/32 | 26/32 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 9,52 (3/8) |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | | 12,7 | 12,7 | 15,88 (5/8) |
| Размеры (Ш x Г x В), мм | Без упаковки | 840 x 840 x 183 | 840 x 840 x 183 | 840 x 840 x 183 |
| | В упаковке | 983 x 983 x 268 | 983 x 983 x 268 | 983 x 983 x 290 |
| Вес, кг | Без упаковки | 25 | 25 | 27 |
| | В упаковке | 28 | 28 | 30 |
| Панель | | PB-950KB | PB-950KB | PB-950KB |
| Размеры (Ш x Г x В), мм | Без упаковки | 950 x 950 x 50 | 950 x 950 x 50 | 950 x 950 x 50 |
| | В упаковке | 1013 x 1025 x 123 | 1013 x 1025 x 123 | 1013 x 1025 x 123 |
| Вес, кг | Без упаковки | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| | В упаковке | 9 | 9 | 9 |

| Модель внутреннего блока | | AB282MRERA | AB302MRERA | AB382MRERA |
|--|--------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| Производительность, кВт | Охлаждение | 8,0 | 9,0 | 11,2 |
| | Обогрев | 9,0 | 10,0 | 12,5 |
| Электропитание | | 1 фаза, 220 В, 50 Гц | | |
| Расход воздуха, м³/час | | 1380 / 1190 / 1000 | 2050 / 1860 / 1670 | 2050 / 1860 / 1670 |
| Уровень шума (высокая / средняя / низкая скор.), дБ(А) | | 37 / 35 / 31 | 37 / 35 / 31 | 37 / 35 / 31 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) |
| Размеры (Ш x Г x В), мм | Без упаковки | 840 x 840 x 204 | 840 x 840 x 246 | 840 x 840 x 246 |
| | В упаковке | 983 x 983 x 290 | 983 x 983 x 331 | 983 x 983 x 331 |
| Вес, кг | Без упаковки | 27 | 31 | 31 |
| | В упаковке | 30 | 36 | 36 |
| Панель | | PB-950KB | PB-950KB | PB-950KB |
| Размеры (Ш x Г x В), мм | Без упаковки | 950 x 950 x 50 | 950 x 950 x 50 | 950 x 950 x 50 |
| | В упаковке | 1013 x 1025 x 123 | 1013 x 1025 x 123 | 1013 x 1025 x 123 |
| Вес, кг | Без упаковки | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| | В упаковке | 9 | 9 | 9 |

| Модель внутреннего блока | | AB482MRERA | AB602MRERA |
|--|--------------|----------------------|--------------------|
| Производительность, кВт | Охлаждение | 14,0 | 16,0 |
| | Обогрев | 16,0 | 18,0 |
| Электропитание | | 1 фаза, 220 В, 50 Гц | |
| Расход воздуха, м³/час | | 2100 / 1910 / 1720 | 2100 / 1910 / 1720 |
| Уровень шума (высокая / средняя / низкая скор.), дБ(А) | | 44 / 40 / 36 | 44 / 40 / 36 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) |
| Размеры (Ш x Г x В), мм | Без упаковки | 840 x 840 x 288 | 840 x 840 x 288 |
| | В упаковке | 983 x 983 x 373 | 983 x 983 x 373 |
| Вес, кг | Без упаковки | 33 | 33 |
| | В упаковке | 38 | 38 |
| Панель | | PB-950KB | PB-950KB |
| Размеры (Ш x Г x В), мм | Без упаковки | 950 x 950 x 50 | 950 x 950 x 50 |
| | В упаковке | 1013 x 1025 x 123 | 1013 x 1025 x 123 |
| Вес, кг | Без упаковки | 6,5 | 6,5 |
| | В упаковке | 9 | 9 |

Дополнительное оборудование

| Описание | | |
|-------------------------------|--|----------|
| Проводной пульт управления | | YR-E17 |
| | | YR-E16A |
| | | YR-E16B |
| Инфракрасный пульт управления | | YR-HBS01 |