

Напольные для скрытого монтажа

Стандартные функции



Карта Вкл./
Выкл.



Автосвинг



Централизованное
управление



Воздушный
фильтр



Антикоррозионная защита Blue Fin



Низкотемпературный нагрев (-15 °C)



Авторестарт



Защита компрессора



24-часовой таймер



Низкотемпературное охлаждение (-5 °C)



Низкотемпературный нагрев (-20 °C)



Компактная конструкция

- AE072MLERA
- AE092MLERA
- AE122MLERA

- AE162MLERA
- AE182MLERA
- AE242MLERA



HW-BA116ABK
Опция



YR-E16A
Опция




YR-E16B
Опция



YR-E17
Опция



YR-HD
Опция



Вертикальный монтаж

Модель внутреннего блока		AE072MLERA	AE092MLERA	AE122MLERA	AE162MLERA	AE182MLERA	AE242MLERA
Производительность, кВт	Охлаждение	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1
	Обогрев	2,5	3,2	4,0	5,0	6,3	8,0
Потребляемая мощность	Охлаждение	110	110	110	150	150	150
	Обогрев	110	110	110	150	150	150
Электропитание		1 фаза, 220 В, 50 Гц					
Расход воздуха, м³/час		750	750	750	950	950	950
Уровень шума (выс./сред./низк. скор.), дБ(А)		38 / 35 / 33	38 / 35 / 33	40 / 37 / 35	40 / 37 / 35	42 / 39 / 36	42 / 39 / 36
Ø дренажной трубы, мм		20/24	20/24	20/24	20/24	20/24	20/24
Ø жидкостной трубы, мм (дюймы)		6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)
Ø газовой трубы, мм (дюймы)		9,52 (3/8)	52 (3/8)	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)	15,88 (5/8)
Размеры (Ш x Г x В), мм	Без упаковки	1116 x 221 x 624	1116 x 221 x 624	1116 x 221 x 624	1116 x 221 x 624	1116 x 221 x 624	1116 x 221 x 624
	В упаковке	1198 x 295 x 707	1198 x 295 x 707	1198 x 295 x 707	1198 x 295 x 707	1198 x 295 x 707	1198 x 295 x 707
Вес, кг	Без упаковки	29	29	29	31	31	31
	В упаковке	37	37	37	39	39	39

Дополнительное оборудование

Описание		
Инфракрасный пульт управления		YR-HD
Приемник инфракрасного сигнала		RE-02
Проводной пульт управления		YR-E16A, YR-E16B
Упрощенный проводной пульт управления		HW-BA116ABK
Проводной пульт управления		YR-E17