



### Стандартные функции



Карта Вкл./Выкл.



Централизованное управление



Низкотемпературный нагрев (-20 °C)



Воздушный фильтр



Антикоррозийная защита Blue Fin



Низкотемпературное охлаждение (-5 °C)



Авторестарт



Защита компрессора



24-часовой таймер

- AS052MFERA
- AS0162MFERA
- AS072MFERA
- AS0182MFERA
- AS092MFERA
- AS0242MFERA
- AS0122MFERA
- AS052MNERA
- AS0182MNERA
- AS072MNERA
- AS0242MNERA
- AS092MNERA
- AS0282MNERA
- AS0122MNERA
- AS0302MNERA
- AS0162MNERA



YR-E17  
Опция



YR-E16A  
Опция



YR-E16B  
Опция



YR-HD  
Опция



YR-HBS01  
Опция

### Модель внутреннего блока

			AS052MNERA AS052MFERA	AS072MNERA AS072MFERA	AS092MNERA AS092MFERA
Производительность	Охлаждение	кВт	1,5	2,2	2,8
	Обогрев	кВт	1,7	2,5	3,2
Параметры электропитания	Источник питания	Фаз, В, Гц	1, 220 – 240, 50 / 60	1, 220 – 240, 50 / 60	1, 220 – 240, 50 / 60
	Расход воздуха (выс. / сред. / низ. скор.)	м <sup>3</sup> /ч	500 / 430 / 370	550 / 480 / 420	600 / 530 / 470
Производительность	Уровень звукового давления (выс. / сред. / низ. скор.)	дБ(А)	33 / 31 / 29	35 / 31 / 29	36 / 31 / 29
	Уровень звуковой мощности (выс. / сред. / низ. скор.)	дБ(А)	49 / 46 / 41	50 / 47 / 42	52 / 48 / 44
	Размеры (Ш x Г x В)	мм	855 x 200 x 280	855 x 200 x 280	855 x 200 x 280
Монтаж	Размеры в упаковке (Ш x Г x В)	мм	954 x 279 x 355	954 x 279 x 355	954 x 279 x 355
	Вес без упаковки / в упаковке	кг	9,9 / 12,0	9,9 / 12,0	9,9 / 12,0
	Жидкостная труба с хладагентом	мм	6,35	6,35	6,35
	Газовая труба с хладагентом	мм	9,52	9,52	9,52
	Пульт управления	Проводной (дополнительно)	/	YR-E16A	YR-E16A
/			YR-E16B	YR-E16B	YR-E16B
/			YR-HBS01	YR-HBS01	YR-HBS01
/			YR-E17	YR-E17	YR-E17
Инфракрасный (стандартно*)		/	YR-HD	YR-HD	YR-HD

\* Пульт управления YR-HD поставляется в стандартной комплектации только для кондиционеров серии AS-MNERA

# AS-MNERA, AS-MFERA

Модель внутреннего блока			AS122MNERA AS122MFERA	AS162MNERA AS162MFERA	AS182MNERA AS182MFERA
Производительность	Охлаждение	кВт	3,6	4,5	5,6
	Обогрев	кВт	4	5	6,3
Параметры электропитания	Источник питания	Фаз, В, Гц	1, 220 – 240, 50 / 60	1, 220 – 240, 50 / 60	1, 220 – 240, 50 / 60
Производительность	Уровень звукового давления (выс. / сред. / низ. скор.)	дБ (А)	37 / 33 / 29	39 / 36 / 34	40 / 39 / 35
	Уровень звуковой мощности (выс. / сред. / низ. скор.)	дБ (А)	54 / 51 / 50	56 / 53 / 51	57 / 54 / 52
	Размеры (Ш x Г x В)	мм	855 x 200 x 280	1115 x 243 x 336	1115 x 243 x 336
Монтаж	Размеры в упаковке (Ш x Г x В)	мм	954 x 279 x 355	1206 x 342 x 418	1206 x 342 x 418
	Вес без упаковки / в упаковке	кг	9,9 / 12,0	15,8 / 18,9	15,8 / 18,9
	Жидкостная труба с хладагентом	мм	6,35	6,35	6,35
	Газовая труба с хладагентом	мм	12,7	12,7	12,7
Пульт управления	Проводной (дополнительно)	/	YR-E16A	YR-E16A	YR-E16A
		/	YR-E16B	YR-E16B	YR-E16B
		/	HW-BA116ABK	HW-BA116ABK	HW-BA116ABK
		/	YR-E17	YR-E17	YR-E17
		/	YR-HD	YR-HD	YR-HD
Инфракрасный (стандартно*)		/	YR-HD	YR-HD	YR-HD

\* Пульт управления YR-HD поставляется в стандартной комплектации только для кондиционеров серии AS-MNERA

Модель внутреннего блока			AS242MNERA AS242MFERA	AS282MNERA	AS302MNERA
Производительность	Охлаждение	кВт	7,1	8	9
	Обогрев	кВт	8	9	10
Параметры электропитания	Источник питания	Фаз, В, Гц	1, 220 – 240, 50 / 60	1, 220 – 240, 50 / 60	1, 220 – 240, 50 / 60
Производительность	Уровень звукового давления (выс. / сред. / низ. скор.)	дБ (А)	44 / 40 / 36	48 / 43 / 40	49 / 44 / 41
	Уровень звуковой мощности (выс. / сред. / низ. скор.)	дБ (А)	58 / 56 / 54	60 / 57 / 53	61 / 58 / 54
	Размеры (Ш x Г x В)	мм	1115 x 243 x 336	1316 x 270 x 365	1316 x 270 x 365
Монтаж	Размеры в упаковке (Ш x Г x В)	мм	1206 x 342 x 418	1403 x 384 x 463	1403 x 384 x 463
	Вес без упаковки / в упаковке	кг	15,8 / 18,9	21,8 / 26,3	21,8 / 26,3
	Жидкостная труба с хладагентом	мм	9,52	9,52	9,52
	Газовая труба с хладагентом	мм	15,88	15,88	15,88
Пульт управления	Проводной (дополнительно)	/	YR-E16A	YR-E16A	YR-E16A
		/	YR-E16B	YR-E16B	YR-E16B
		/	HW-BA116ABK	HW-BA116ABK	HW-BA116ABK
		/	YR-E17	YR-E17	YR-E17
		/	YR-HD	YR-HD	YR-HD
Инфракрасный (стандартно*)		/	YR-HD	YR-HD	YR-HD

\* Пульт управления YR-HD поставляется в стандартной комплектации только для кондиционеров серии AS-MNERA